



# Ozongenerator O<sup>3</sup>

**acetec**  
Improving Indoor Comfort



# Ozongenerator O<sup>3</sup>

Art nr 60200 - Ozongenerator O<sup>3</sup>



Ozongenerator O<sup>3</sup> är tillverkad och kvalitetsäkrad i Älvsbyn, Sverige.



## Ozongenerator O<sup>3</sup>

För sanering av luktproblem, bakterier och virus. Används för att sanera till exempel bostadsrum, hotellrum, bilar, båtar, husvagnar och soprum.

Med **Ozongenerator O<sup>3</sup>** tar man bort lukt som annars är svår att komma åt. Tar effektivt bort dålig lukt orsakad av till exempel mögel, rök och fukt. Ozongenerator O<sup>3</sup> är konstruerad för privat och professionellt bruk. Metoden är tillåten och godkänd inom arbetsområden som rör sanering.

Ozon är en ädelgas som finns i vår natur i form av det man ofta kallar marknära ozon p.g.a att ozon är tyngre än luft, under ett åskoväder bildas ozon vid blixurladdningar.

Det finns gränsvärden som reglerar användningen av ämnet. Ozonet lämnar inga farliga biprodukter som kan påverka miljön negativt, efter att ha verkat sönderfaller ozonmolekylerna till vanligt syre.

**Man ska undvika att vistas längre tid i utrymmen där halten överstiger värdet 0,1 ppm.**

Detta gränsvärde 0,1 ppm är dock betydligt högre än vad vår luktgräns är, redan vid lägre värden så känner man en tydlig klorliknande doft (badhuslukt).

Symptom av att utsättas för en högre halt kan innebära huvudvärk och irritation i ögon, dessa besvär försvinner inom någon timme.

## Gör så här för effektiv och säker användning

- Flytta ut växter och husdjur ur rum som ska saneras. Öppna alla skåpsdörrar och lådor så att ozonet kommer åt allt material, kläder mm. Stäng sedan fönster och ventiler.
- Starta ozongenerator genom att ansluta stickkontakten till jordat eluttag. Lämna rummet och stäng dörren. Låt verka i cirka 2-3 timmar.
- Efter 2 till 3 timmar går man in i rummet och drar ur stickkontakten. Lämna rummet igen och stäng dörren.
- Vänta cirka 2 timmar innan rummet öppnas igen och vädra ut genom att öppna fönster och ventiler.
- Saneringen är nu klar, proceduren kan upprepas vid senare tillfälle eller utföras i nästa utrymme.

Ozongenerator O<sup>3</sup> har ett inbyggt ozonelement som räcker till cirka 1000 saneringar på två timmar. Detta ozonelement finns som reservdel och kan enkelt bytas ut. För att byta element, dra ur stickkontakten ur jordat uttag, lossa skruv med mejsel, lyft ut ozonelementet och lossa flatstiftskontakter. Återmontering nytt element i omvänd ordning.



<b>Storlek</b>	230 x 165 x 60 mm
<b>Vikt</b>	1,7 kg
<b>Kapacitet</b>	200 mg / timme, anpassad för mindre utrymmen och privat bruk
<b>Elanslutning</b>	1 x 230V, 10A. Kabel med stickkontakt ansluts till jordat eluttag
<b>Effekt</b>	29W
<b>Material</b>	Rostfri stålplåt

### Skötsel

Rengör produkten vid behov med dammsugare. **Använd inte vatten.** Filter kan tas loss och sköljas i ljummet vatten, låt sedan filtret torka helt innan återmontering. Filter bör dock bytas efter längre tids användning.



#### Ozongenerator / Tillbehör

#### Art. nr

Ozongenerator O <sup>3</sup>	60200
Ozonelement 200mg	60600
Reservfilter 3-pack	60500

Kom ihåg att registrera din produkt på [acetec.se](https://acetec.se)



 **Email**

---

[sales@acetec.se](mailto:sales@acetec.se)

[www.acetec.se](https://www.acetec.se)

 **Telefon**

---

010-28 80 110

+ 46 10-28 80 110

 **Adress**

---

Fabriksgatan 9

942 36 Älvsbyn, Sverige